

Opis produktu

Bezrozpuszczalnikowa, szybka hybrydowa zaprawa uszczelniająca do bezszwowej i bezspoinowej izolacji budowli i uszczelniania w zespoleniu z płytkami ceramicznymi i płytami. Do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach. Nadaje się do zastosowań krytycznych, jak np. przy dużej wilgotności powietrza, w niskich temperaturach itp., zapewniając bezpieczną aplikację i eliminując długotrwałe przestoje.



RYS. Szybka hydroizolacja mineralna;

- 1 – płyta konstrukcyjna,
- 2 – warstwa spadkowa INDUCRET BIS 0/2 oraz INDUCRET BIS5/40,
- 3 – taśmy uszczelniające ASO-DICHTBAND 2000S,
- 4 – izolacja mineralna AQUAFIN RS 300,
- 5 – zaprawa klejowa UNIFIX 2K/6, MONOFLEX-FB,
- 6 – zaprawa do spoinowania HF 05 BRILLANTFUGE

Cechy szczególne

Zaprawa wysokoelastyczna, mostkująca rysy, wiążąca hydraulicznie i samosieciująca. Bardzo nieznaczna strata podczas suszenia. Już po 3 godzinach wykazuje odporność na deszcz, może być poddawana obciążeniu ruchem pieszym i dalszej obróbce. Zaprawa dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV, starzenie oraz na działanie ciśnienia. Łatwa i plastyczna w obróbce – może być наносzona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem. Gęstość: ok. 1,27 g/cm³. Czas obrabialności:



ok. 45 minut. Temperatura podłoża/aplikacji: +5°C do +30°C.

SCHOMBURG

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 18a, 99-300 Kutno
tel.: 24 254 73 42, faks: 24 253 64 27
biuro@schomburg.pl, www.schomburg.pl