



**SCHOMBURG Polska sp. z o.o.**  
ul. Skłęczkowska 18a, 99-300 Kutno  
tel.: 24 254 73 42, faks: 24 253 64 27  
biuro@schomburg.pl, www.schomburg.pl

## AQUAFIN-RB400

### Opis produktu

AQUAFIN-RB400 to szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca, nieprzepuszczalna dla wody. Produkt na bazie cementu aplikowany w formie płynnej, do zastosowania pod okładziny ceramiczne i płyty na obszarach zewnętrznych.

### Cechy szczególne

- » odporna na siarczany,
- » przylega bez gruntowania nawet na matowo wilgotnym podłożu,
- » dyfuzyjna,
- » odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie,
- » odporna na działanie soli odladzającej,
- » wielofunkcyjna,
- » mostkująca rysy,



- » już po upływie 3 godz. wykazuje odporność na deszcz, może być obciążana ruchem pieszym (chodzenie) i poddawana dalszej obróbce,
- » może być otynkowana i malowana.

### Obszary zastosowania

- » uszczelnienie elementów budowli stykających się z gruntem,
- » do wtórnej hydroizolacji,
- » do uszczelniania konstrukcji zbiorników o wysokości słupa wody do 10 m,
- » do uszczelniania elementów okien i drzwi na poziomie podłogi,
- » nadaje się na stare, mocno przylegające podłoże bitumiczne.

## AQUAFIN-2K/M-PLUS

### Opis produktu

AQUAFIN-2K/M-PLUS nieprzepuszczalna dla wody, mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu. Aplikowana w formie płynnej, do zastosowania pod okładziny ceramiczne i płyty na obszarach zewnętrznych.

### Cechy szczególne

- » przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży,
- » dyfuzyjna,
- » odporna na mróz i działanie soli odladzających,
- » odporna na promieniowanie UV i starzenie.



### Obszary zastosowania

- » hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem,
- » dla wtórnej hydroizolacji,
- » do uszczelniania w połączeniu z płytkami,
- » do uszczelniania konstrukcji zbiorników o wysokości słupa wody do 10 m,
- » na balkony i tarasy.

## COMBIDIC-2K-CLASSIC

### Opis produktu

COMBIDIC-2K-CLASSIC to 2-składnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa (PMBC), do uszczelniania elementów stykających się z gruntem, a także do późniejszego uszczelniania budynku. Nadaje się do stosowania jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych oraz wszystkich popularnych podłoży konstrukcyjnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

### Cechy szczególne

- » nie zawiera rozpuszczalników,
- » łatwa i ekonomiczna obróbka,
- » wypełniony polistyrenem,
- » dobra stabilność,
- » wczesna odporność na deszcz,
- » szczelna dla radonu.



### Obszary zastosowania

- » do uszczelniania elementów stykających się z gruntem,
- » do późniejszego uszczelnienia budynku,
- » nadaje się do stosowania jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych,
- » do wszystkich popularnych podłoży konstrukcyjnych,
- » do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.